



PAR30 S/L à DEL

10PAR30S/LED/840/F25/DIM/ULW/120V 6/1FB

Les réflecteurs à DEL de Philips dotés d'un faisceau optique simple produisent un faisceau net, exempt d'ombres et dont les angles varient de 15 à 40 degrés pour convenir à toutes les utilisations d'éclairage générales.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot	E26 [Single Contact Medium Screw]
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui
Durée de vie (nom.)	25000 h
Cycle de commutation	25 000 x
Type technique	10-75W

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	840 [TCP de 4 000 K]
Angle du faisceau (nom.)	25 °
Flux lumineux (nom.)	850 lm
Intensité lumineuse (nom.)	3300 cd
Désignation de couleur	Cool White (CW)
Température selon la couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale) (nom.)	85,00 lm/W
Constance de la couleur	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	10 W
Courant de la lampe (nom.)	86 mA
Équivalent de puissance	75 W

Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Temps de préchauffage pour 60 % d'éclairage (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,9
Tension (nom.)	120 V

Température	
T boîtier maximum (nom.)	70 °C

Commandes et gradation	
Intensité variable	Yes


Approbation et utilisation	
Étiquette d'efficacité énergétique (EEL)	Not applicable
Convient à un éclairage d'accentuation	Yes
Consommation d'énergie en kWh/1000 h	- kWh

Données de produit	
Nom du produit de la commande	10PAR30S/LED/840/F25/DIM/ULW /120V 6/1FB
EAN/CUP – Produit	046677529789
Code de commande	529784
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	6

PAR30 S/L à DEL

Matériau SAP	929001320704
Poids net (pièce)	0,220 kg


Schéma dimensionnel



Classic PAR30S 120V 9-75W 850lm 25D 4000


Product	D	C
10PAR30S/LED/840/F25/DIM/ULW/120V 6/1FB	94 mm	93 mm

Données photométriques




© 2011 Philips Lighting B.V. Page 17

10-75W E26 PAR30S 25D 840 4000K





10-75W E26 PAR30S 25D 840 4000K



10-75W E26 PAR30S

PAR30 S/L à DEL

Durée de vie



14-120W E26 PAR38

14-120W E26 PAR38

