



# PAR à flux lumineux élevé TrueForce

## 25.5PAR30L/PER/830/S15/ND/120-277V 6/1FB

Les lampes PAR DEL TrueForce à flux lumineux élevé de Philips s'avèrent l'option idéale pour remplacer vos lampes CMD.

### Données du produit

Renseignements généraux	
Culot	E26 [ Single Contact Medium Screw]
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui
Durée de vie (nom.)	25000 h
Cycle de commutation	50 000 x
Type technique	25.5-75W

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	830 [ TCP de 3 000 K]
Angle du faisceau (nom.)	15 °
Flux lumineux (nom.)	2500 lm
Intensité lumineuse (nom.)	16000 cd
Désignation de couleur	White (WH)
Température selon la couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale) (nom.)	98,00 lm/W
Constance de la couleur	<4
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	25,5 W

Équivalent de puissance	75 W
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Temps de préchauffage pour 60 % d'éclairage (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,8
Tension (nom.)	120-277 V

Température	
T boîtier maximum (nom.)	95 °C

Commandes et gradation	
Intensité variable	No

Mécanique et boîtier	
Fini de l'ampoule	Transparent
Matériau de l'ampoule	Aluminium
Forme de l'ampoule	PAR30L [ PAR 3.75 inch/95mm Long]


Approbation et utilisation	
Convient à un éclairage d'accentuation	Yes
Consommation d'énergie en kWh/1000 h	- kWh

# PAR à flux lumineux élevé TrueForce

Certifications énergétiques	Energy Star
<b>Données de produit</b>	
Nom du produit de la commande	25.5PAR30L/PER/830/S15/ND/ 120-277V 6/1FB
EAN/CUP – Produit	046677534646
Code de commande	534644

Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	6
Matériau SAP	929001917004
Poids net (pièce)	0,290 kg



## Schéma dimensionnel



25.5PAR30L/PER/830/S15/ND/120-277V 6/1FB


Product	D	C
25.5PAR30L/PER/830/S15/ND/120-277V 6/1FB	96 mm	119 mm

## Données photométriques



LEDspot PAR30 1FB



LEDspot 25,5 PAR30L 830 S15



LEDspot 25,5 PAR30L 830 S15

## PAR à flux lumineux élevé TrueForce

### Durée de vie



LEDspot PAR30 1FB

LEDspot PAR30 1FB

