



# PAR20 à DEL

## 5.5PAR20/LED/F25/927-922/DIM/G/T20 6/1FB

Philips est à la tête de la transition vers des solutions écoénergétiques. Modernisez votre éclairage d'accentuation avec nos réflecteurs de petit diamètre pour réaliser des économies d'énergie instantanées grâce à une qualité inégalable. Offertes avec un boîtier en verre ou en plastique, les ampoules Par20 à DEL de Philips sont idéales pour remplacer les ampoules halogènes.

### Données du produit

Renseignements généraux	
Culot	E26 [ Single Contact Medium Screw ]
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui
Durée de vie (nom.)	25000 h
Cycle de commutation	25 000 x
Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	922-927 [ TCP de 2 200 K-2 700 K ]
Angle du faisceau (nom.)	25 °
Flux lumineux (nom.)	500 lm
Intensité lumineuse (nom.)	1300 cd
Désignation de couleur	Lumière chaude (WG)
Température selon la couleur corrélée (nom.)	2200 2700 K
Efficacité lumineuse (nominale) (nom.)	90,00 lm/W
Constance de la couleur	<4
Indice de rendu des couleurs (nom.)	90
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %
Fonctionnement et électricité	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5,5 W
Courant de la lampe (nom.)	54 mA
Température	
T boîtier maximum (nom.)	75 °C
Commandes et gradation	
Intensité variable	Uniquement avec certains gradateurs
Mécanique et boîtier	
Fin de l'ampoule	Transparent
Matériau de l'ampoule	Glass
Forme de l'ampoule	PAR20 [ PAR 2.5 inch ]
Approbation et utilisation	
Convient à un éclairage d'accentuation	Yes
Certifications énergétiques	Energy Star


# PAR20 à DEL

## Données de produit

Nom du produit de la commande	5.5PAR20/LED/ F25/927-922/DIM/G/T20 6/1FB
EAN/CUP – Produit	046677568108
Code de commande	568105
Numérateur – Quantité par emballage	1

Numérateur – Emballages par boîte extérieure	6
Matériau SAP	929003026304
Poids net (pièce)	0,120 kg


## Schéma dimensionnel




5.5PAR20/LED/F25/927-922/DIM/G/T20 6/1FB

Product	D	C
5.5PAR20/LED/F25/927-922/DIM/G/T20 6/1FB	64 mm	83,5 mm


## Données photométriques



LEDspots N DIM 5,5W PAR20 E26 922 25D 1-ADL



LEDspots N DIM 5,5W PAR20 E26 922 25D-POC



LEDspots N DIM 5,5W PAR20 E26 922 25D-LDD

# PAR20 à DEL

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

