



PL-T Triple 4-Pin Base

PL-T 32W/841/A/4P/ALTO

Les lampes fluorescentes compactes Linear de Philips offrent aux designers, aux sélectionneurs d'échantillons et aux utilisateurs de nouveaux niveaux d'efficacité et de polyvalence en ce qui a trait à leurs tailles, configurations et utilisations possibles. Avec un si grand nombre d'équipements élégants pouvant convenir à leur petite taille, à leur flux lumineux élevé et à leur technologie avancée, les lampes Energy Advantage de Philips sont rapidement devenues le produit de choix pour obtenir des solutions de conceptions élégantes et un rendement maximal.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot	GX24Q-3 [GX24q-3]
LSF nominal préchauffage de 2000 h	99 %
LSF nominal préchauffage de 4000 h	98 %
LSF nominal préchauffage de 6000 h	97 %
LSF nominal préchauffage de 8000 h	90 %

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	841 [TCP de 4 100 K]
Flux lumineux (nom.)	2250 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	2250 lm
Désignation de couleur	Cool White (CW)
Température selon la couleur corrélée (nom.)	4100 K
Efficacité lumineuse (nominale) (nom.)	68,2 lm/W
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF nominal de 2000 h	92 %
LLMF nominal de 4000 h	88 %
LLMF nominal de 6000 h	85 %

LLMF nominal de 8000 h	84 %
LLMF nominal de 12000 h	81 %

Fonctionnement et électricité	
Power (Rated) (Nom)	32 W
Courant de la lampe (nom.)	0,320 A

Température	
Température de conception (nom.)	28 °C

Commandes et gradation	
Intensité variable	Yes

Mécanique et boîtier	
Renseignements sur le culot	4P


Approbation et utilisation	
Étiquette d'efficacité énergétique (EEL)	B

PL-T Triple 4-Pin Base

Contenu en mercure (Hg) (nom.)	1,4 mg
Données de produit	
Nom du produit de la commande	PL-T 32W/841/A/4P/ALTO
EAN/CUP – Produit	046677268725
Code de commande	458315
Numérateur SAP – Quantité par emballage	1

Numérateur – Emballages par boîte extérieure	10
Numéro de matériau (12 N.C.)	927911084150
Poids net SAP (pièce)	70,000 g
Code ILCOS	FSM-32/40/1B-E-GX24q=3


Schéma dimensionnel




PL-T ALTO 32W/841/4P A

Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-T 32W/841/A/4P/ALTO	41 mm	98,7 mm	123,0 mm	138,7 mm


Durée de vie



LDLM_PLTTOP4P_0001-Lumen maintenance diagram



LDLE_PLTTOP4P_0001-Life expectancy diagram



LDLE_PLTTOP4P_0002-Life expectancy diagram

PL-T Triple 4-Pin Base

