



PAR38 à DEL

17PAR38/EXPERTCOLOR RETAIL/F25/930/DIM

Les réflecteurs à DEL de Philips dotés d'un faisceau optique simple produisent un faisceau net, exempt d'ombres et dont les angles varient de 15 à 40 degrés pour convenir à toutes les utilisations d'éclairage générales.


Données du produit

Renseignements généraux	
Culot	E26 [Single Contact Medium Screw]
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui
Durée de vie (nom.)	40000 h
Cycle de commutation	50 000 x
Type technique	17-120W
Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	930 [TCP de 3 000 K]
Angle du faisceau (nom.)	25 °
Flux lumineux (nom.)	1200 lm
Intensité lumineuse (nom.)	6000 cd
Désignation de couleur	White (WH)
Température selon la couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale) (nom.)	70 lm/W
Constance de la couleur	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	90
Lmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %
Fonctionnement et électricité	
Fréquence d'entrée	60 Hz
Power (Rated) (Nom)	17 W
Courant de la lampe (nom.)	170 mA
Température	
T boîtier maximum (nom.)	90 °C
Commandes et gradation	
Intensité variable	Yes
Approbation et utilisation	
Étiquette d'efficacité énergétique (EEL)	Not applicable
Convient à un éclairage d'accentuation	Yes
Consommation d'énergie en kWh/1000 h	- kWh
Données de produit	
Nom du produit de la commande	17PAR38/EXPERTCOLOR RETAIL/F25/930/DIM
EAN/CUP – Produit	046677471002
Code de commande	471003
Numérateur SAP – Quantité par emballage	1

PAR38 à DEL

Numérateur SAP – Emballages par boîte extérieure	6
Numéro de matériau (12 N.C.)	929001285304
Poids net (pièce)	0,425 kg


Schéma dimensionnel




PAR38 120V 17-120W 25D 3000K E26 D WH

Product	D	C
17PAR38/EXPERTCOLOR RETAIL/F25/930/DIM	120,7 mm	134,6 mm


Données photométriques



PAR38 120V 17-90W 1200lm 8D 3000K E26 D





PAR38 120V 17-120W 25D 3000K E26 D WH



PAR38 120V 17-120W 25D 3000K E26 D WH

PAR38 à DEL

Durée de vie



ExpertColor PAR38 30S 30L Dim 120V Life Expectancy Diagram

ExpertColor PAR38 30S 30L Dim 120V Lumen Maintenance Diagram

