



# PAR30 S/L à DEL

## 12PAR30L/EXPERTCOLOR RETAIL/S10/930/DIM

Les réflecteurs à DEL de Philips dotés d'un faisceau optique simple produisent un faisceau net, exempt d'ombres et dont les angles varient de 15 à 40 degrés pour convenir à toutes les utilisations d'éclairage générales.


### Données du produit

Renseignements généraux	
Culot	E26 [ Single Contact Medium Screw]
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui
Durée de vie (nom.)	25000 h
Cycle de commutation	50 000 x
Type technique	12-75W
Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	930 [ TCP de 3 000 K]
Angle du faisceau (nom.)	10 °
Flux lumineux (nom.)	880 lm
Intensité lumineuse (nom.)	10000 cd
Désignation de couleur	White (WH)
Température selon la couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale) (nom.)	73 lm/W
Constance de la couleur	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	90
Lmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %
Fonctionnement et électricité	
Fréquence d'entrée	60 Hz
Power (Rated) (Nom)	12 W
Courant de la lampe (nom.)	120 mA
Température	
T boîtier maximum (nom.)	85 °C
Commandes et gradation	
Intensité variable	Yes
Approbation et utilisation	
Étiquette d'efficacité énergétique (EEL)	Not applicable
Convient à un éclairage d'accentuation	Yes
Consommation d'énergie en kWh/1000 h	- kWh
Données de produit	
Nom du produit de la commande	12PAR30L/EXPERTCOLOR RETAIL/S10/930/DIM
EAN/CUP – Produit	046677471033
Code de commande	471037
Numérateur SAP – Quantité par emballage	1

# PAR30 S/L à DEL

Numérateur – Emballages par boîte extérieure	6
Numéro de matériau (12 N.C.)	929001285604
Poids net SAP (pièce)	0,285 kg


## Schéma dimensionnel




PAR30L 120V 12-75W 900lm 10D 3000K E26 D

Product	D	C
12PAR30L/EXPERTCOLOR RETAIL/S10/930/DIM	94,8 mm	116,1 mm


## Données photométriques



PAR38 120V 17-90W 1200lm 8D 3000K E26 D





PAR30L 120V 12-75W 900lm 10D 3000K E26 D



PAR30L 120V 12-75W 900lm 10D 3000K E26 D

# PAR30 S/L à DEL

## Durée de vie



ExpertColor PAR38 30S 30L Dim 120V Life Expectancy Diagram

ExpertColor PAR38 30S 30L Dim 120V Lumen Maintenance Diagram

