



T8

35T8/96-3000 IF FA8 10/1

Les versions InstantFit (type A/type C) ou MainsFit (contournement de ballast/type B) sont offertes pour nos TLED. Les lampes InstantFit fonctionnent avec un large éventail de ballasts et de pilotes à DEL. Seule l'option InstantFit procure plus de 15 000 combinaisons de lampe et de ballast offrant un éclairage uniforme, des économies d'énergie et une longue durée de vie. Nos produits MainsFit ont une conception à double embout qui simplifie l'installation et ils sont dotés d'un circuit de sécurité exclusif qui minimise le risque d'électrocution. La taille des lampes varie de 2 pi à 8 pi et les lampes en forme de U offrent une variété de rendements en lumen.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot	FA8 [FA8]
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui
Durée de vie (nom.)	50000 h
Cycle de commutation	50 000 x
Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	830 [TCP de 3 000 K]
Angle du faisceau (nom.)	180 °
Flux lumineux (nom.)	3900 lm
Désignation de couleur	White (WH)
Température selon la couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale) (nom.)	111,00 lm/W
Constance de la couleur	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	82
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Fréquence d'entrée	50000-64000 Hz
Power (Rated) (Nom)	35 W
Courant de la lampe (max.)	260 mA
Courant de la lampe (min.)	160 mA
Temps de préchauffage pour 60 % d'éclairage (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.9
Tension (nom.)	280-410 V
Température	
Température ambiante (max.)	45 °C
Température ambiante (min.)	-20 °C
Température de stockage (max.)	65 °C
Température de stockage (min.)	-40 °C
T boîtier maximum (nom.)	45 °C

T8

Commandes et gradation

Intensité variable	No
--------------------	----

Mécanique et boîtier

Longueur du produit	2400 mm
---------------------	---------


Approbation et utilisation

Étiquette d'efficacité énergétique (EEL)	Not applicable
Produit écoénergétique	Yes
Marques d'approbation	UL certificate
Consommation d'énergie en kWh/1000 h	- kWh

Données de produit

Nom du produit de la commande	35T8/96-3000 IF FA8 10/1
EAN/CUP – Produit	046677472566
Code de commande	469239
Numérateur SAP – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	10
Numéro de matériau (12 N.C.)	929001307704
Poids net SAP (pièce)	0,540 kg


Schéma dimensionnel




TLED Ess IF 4000lm 3000K 8ft single pin

Product	D	A1	A2	A3
35T8/96-3000 IF FA8 10/1	27,9 mm	2366,9 mm	2375,2 mm	2383,5 mm

Données photométriques




TLED Ess 35W FA8 830 3900lm T8



TLED Ess 35W FA8 830 3900lm T8


T8

Données photométriques



TLED Ess 35W FA8 830 3900lm T8

Durée de vie



TLED Ess 35W FA8 T8 IF

TLED Ess 35W FA8 T8 IF

