



PAR30 S/L à DEL

12PAR30L/EXPERTCOLOR/F40/927/DIM

Les réflecteurs à DEL de Philips dotés d'un faisceau optique simple produisent un faisceau net, exempt d'ombres et dont les angles varient de 15 à 40 degrés pour convenir à toutes les utilisations d'éclairage générales.

Données du produit


Renseignements généraux	
Culot	E26 [Single Contact Medium Screw]
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui
Durée de vie (nom.)	40000 h
Cycle de commutation	50 000 x
Type technique	12-75W
Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	927
Angle du faisceau (nom.)	40 °
Flux lumineux (nom.)	850 lm
Intensité lumineuse (nom.)	1800 cd
Désignation de couleur	Warm White (WW)
Température selon la couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale) (nom.)	66,67 lm/W
Constance de la couleur	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	95
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %
Fonctionnement et électricité	
Fréquence d'entrée	60 Hz
Power (Rated) (Nom)	12 W
Courant de la lampe (nom.)	120 mA
Température	
T boîtier maximum (nom.)	85 °C
Commandes et gradation	
Intensité variable	Yes
Approbation et utilisation	
Étiquette d'efficacité énergétique (EEL)	Not applicable
Convient à un éclairage d'accentuation	Yes
Consommation d'énergie en kWh/1000 h	- kWh
Données de produit	
Nom du produit de la commande	12PAR30L/EXPERTCOLOR/F40/927/DIM
EAN/CUP – Produit	046677470968
Code de commande	470962
Numérateur – Quantité par emballage	1

PAR30 S/L à DEL

Numérateur SAP – Emballages par boîte extérieure	6
Numéro de matériau (12 N.C.)	929001341004

Poids net SAP (pièce)	0,285 kg
-----------------------	----------


Schéma dimensionnel




PAR30L 12-75W 850lm 40D 2700K E26 D

Product	D	C
12PAR30L/EXPERTCOLOR/F40/927/DIM	94,8 mm	93,1 mm


Données photométriques



PAR38 120V 17-90W 1150lm 8D 2700K E26 D





PAR30L 12-75W 850lm 40D 2700K E26 D



PAR30L 12W 850lm 40D 2700K E26

PAR30 S/L à DEL

Durée de vie



ExpertColor PAR38 30S 30L Dim 120V Life Expectancy Diagram

ExpertColor PAR38 30S 30L Dim 120V Lumen Maintenance Diagram

