



PL-C/T

10.5PL-C/T LED/26V-3000 IF 4P 1PK 10/1

Les lampes PLED à 4 broches et à 2 broches sont une solution DEL abordable pour remplacer les lampes fluocompactes. Le produit fournit un effet d'éclairage naturel dans de nombreuses applications d'éclairage, ainsi que des économies d'énergie instantanées. C'est une solution respectueuse de l'environnement. Elles peuvent remplacer les lampes fluocompactes de 13 W, 26 W et 32 W.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot	GX24q
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui
Application principale	Industrial
Durée de vie (nom.)	50000 h
Cycle de commutation	50 000 x
Type technique	10.5-26W

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	830 [TCP de 3 000 K]
Angle du faisceau (nom.)	120 °
Flux lumineux (nom.)	1200 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	1200 lm
Désignation de couleur	White (WH)
Température selon la couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale) (nom.)	114,00 lm/W
Constance de la couleur	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	82
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Fréquence d'entrée	20000-100000 Hz

Power (Rated) (Nom)	10,5 W
Courant de la lampe (max.)	550 mA
Courant de la lampe (min.)	150 mA
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Temps de préchauffage pour 60 % d'éclairage (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.9
Tension (nom.)	120 V

Température	
Température ambiante (max.)	45 °C
Température ambiante (min.)	-20 °C
Température de stockage (max.)	65 °C
Température de stockage (min.)	-40 °C
T boîtier maximum (nom.)	60 °C

Commandes et gradation	
Intensité variable	Yes

Mécanique et boîtier	
Fini de l'ampoule	Dépoli
Matériau de l'ampoule	Plastique

PL-C/T

Longueur du produit	100 mm
---------------------	--------

Approbation et utilisation


Étiquette d'efficacité énergétique (EEL)	Not applicable
Produit écoénergétique	Yes
Marques d'approbation	RoHS compliance UL certificate KEMA Keur certificate
Consommation d'énergie en kWh/1000 h	- kWh
Certifications énergétiques	DLC Standard

Données de produit

Nom du produit de la commande	10.5PL-C/T LED/26V-3000 IF 4P 10/1
-------------------------------	---------------------------------------

EAN/CUP – Produit	046677458416
Code de commande	458414
Numérateur SAP – Quantité par emballage	1
Numérateur SAP – Emballages par boîte extérieure	10
Numéro de matériau (12 N.C.)	929001388504
Poids net (pièce)	0,091 kg



Schéma dimensionnel



PLED PLC 10.5-26W 1300lm 3000K GX24q

Product	D1	D2	A1	A2	A3
10.5PL-C/T LED/26V-3000 IF 4P 10/1	24,3 mm	29 mm	99,9 mm	109,9 mm	125,5 mm


Données photométriques





LEDtube PLC 100mm 11W G24Q GX24Q 830 1200lm

LEDtube PLC 100mm 11W G24Q GX24Q 827 1200lm

Données photométriques





Durée de vie



LEDtube PLC 100mm 9W G24Q GX24Q 827 850lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q GX24Q 827 850lm




LEDtube PLC 100mm 9W G24Q GX24Q 827 850lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q GX24Q 827 850lm

PL-C/T

Durée de vie



LEDtube PLC 100mm 11W G24Q GX24Q 827 1200lm

