



T8

30T8/COR/96-830/IF39/G/FA8 10/1

Les versions InstantFit (type A/type C) ou MainsFit (contournement de ballast/type B) sont offertes pour nos TLED. Les lampes InstantFit fonctionnent avec un large éventail de ballasts et de pilotes à DEL. Seule l'option InstantFit procure plus de 15 000 combinaisons de lampe et de ballast offrant un éclairage uniforme, des économies d'énergie et une longue durée de vie. Nos produits MainsFit ont une conception à double embout qui simplifie l'installation et ils sont dotés d'un circuit de sécurité exclusif qui minimise le risque d'électrocution. La taille des lampes varie de 2 pi à 8 pi et les lampes en forme de U offrent une variété de rendements en lumen.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot	FA8 [FA8]
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui
Durée de vie (nom.)	50000 h
Cycle de commutation	50 000 x
Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	830 [TCP de 3 000 K]
Angle du faisceau (nom.)	240 °
Flux lumineux (nom.)	3950 lm
Désignation de couleur	White (WH)
Température selon la couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale) (nom.)	131,00 lm/W
Constance de la couleur	ANSI
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %


Fonctionnement et électricité	
Fréquence d'entrée	35000-150000 Hz
Power (Rated) (Nom)	30 W
Courant de la lampe (max.)	350 mA
Courant de la lampe (min.)	100 mA
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Temps de préchauffage pour 60 % d'éclairage (nom.)	0,5 s
Type UL	Type A – fonctionne sur un ballast Type C – fonctionne avec un pilote DEL spécialisé Type A+C – fonctionne avec les deux ballasts et le pilote à DEL
Facteur de puissance (nom.)	0,9
Tension (nom.)	200-500 V
Température	
Température ambiante (max.)	45 °C
Température ambiante (min.)	-20 °C

T8

Température de stockage (max.)	65 °C
Température de stockage (min.)	-40 °C
T boîtier maximum (nom.)	45 °C
Commandes et gradation	
Intensité variable	No
Mécanique et boîtier	
Longueur du produit	2400 mm
Approbation et utilisation	
Étiquette d'efficacité énergétique (EEL)	Not applicable
Produit écoénergétique	Yes
Marques d'approbation	UL certificate RoHS compliance

Consommation d'énergie en kWh/1000 h	- kWh
Certifications énergétiques	DLC Standard
Données de produit	
Nom du produit de la commande	30T8/COR/96-830/IF39/G/FA8 10/1
EAN/CUP – Produit	046677533007
Code de commande	533000
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur SAP – Emballages par boîte extérieure	10
Numéro de matériau (12 N.C.)	929001897104
Poids net SAP (pièce)	0,540 kg


Schéma dimensionnel




TLED IF CorePro 8ft 3900lm FA8 3000K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
30T8/COR/96-830/IF39/G/FA8 10/1	25,5 mm	28 mm	2366,9 mm	2375,8 mm	2384,7 mm

Données photométriques




30W FA8 830 3000K





30W FA8 830 3000K

Données photométriques





Durée de vie



30W FA8

30W FA8




30W FA8

30W FA8

T8

Durée de vie



30W FA8

